

## Les anti-fusants

### Il existe deux types d'anti-fusant:

- A base d'essence F
- A base d'eau

Cette technique ne nécessite pas de serti.

L'anti-fusant s'applique directement sur la totalité de la soie à l'aide d'un gros pinceau ou mieux encore d'un pinceau mousse. La couleur ne fuse plus sur le tissu après son passage.

Quand l'anti-fusant est sec, peindre directement à main levée, en prenant soin de ne pas charger les pinceaux en couleur, qu'elles soient pures ou diluées.

Avec cette technique, les couleurs après le fixage, sont un peu moins lumineuses. De plus, il y a obligatoirement un endroit et un envers, étant donné que l'Anti-fusant imperméabilise la soie.

Il existe 2 types d'anti-fusant: à base d'essence ou à base d'eau.

### Anti-fusant H Dupont 2M - A base d'essence F

3 contenances vous sont proposées: DU 074 0100 000 (100 ml)  
DU 074 0250 000 (250 ml) - DU 074 1000 000 (1000 ml)

A base d'essence F, c'est l'anti-fusant le plus largement utilisé. On peut l'appliquer **sur soies blanches ou déjà peintes**. Ne modifie ni la souplesse ni la brillance de la soie.

- Produit à base d'essence
- À utiliser pour la couleur H Dupont Classique, Alter Ego ou Plumes & Fleurs
- Ne modifie ni la souplesse ni la brillance de la soie
- S'applique sur de la soie blanche ou déjà peinte
- Avant de peindre, l'anti-fusant s'applique sur la soie grâce à un pinceau ou une éponge. Il permet de fermer les pores de la soie et assure un travail sans serti
- Attendre le séchage complet avant de peindre



### Anti-fusant H Dupont 1HO - A base d'eau

2 contenances vous sont proposées: DU 073 0100 000 (100 ml)  
DU 073 0250 000 (250 ml)

A base d'eau, on l'emploie comme le précédent mais **sur soie NON PEINTE**. Après le fixage de la soie, il laisse une certaine raideur qu'il est difficile de faire disparaître même au lavage.

Notre conseil : convient particulièrement pour la réalisation de tableaux ou d'abat-jour.

- Produit à base d'eau
- Après le fixage de la soie, il laisse une certaine raideur difficile à faire disparaître, même au lavage
- Convient donc particulièrement à la réalisation de tableaux ou d'abat-jours
- S'applique seulement sur la soie non peinte
- À utiliser pour la couleur H Dupont Classique, Alter Ego ou Arasilk
- Avant de peindre, l'anti-fusant s'applique sur la soie grâce à un pinceau ou une éponge. Il permet de fermer les pores de la soie et assure un travail sans serti
- Attendre le séchage complet avant de peindre

